



Cablelock[®] AS2 Mini

...die weltweit erste Ausreißsicherung
für Hydraulik-Mess-Schlauchleitungen...

WELTNEUHEIT

...hätten Sie es gewusst?

Auch in der Hydraulik Messtechnik gilt:

...wenn eine Schlauchleitung im Falle eines Schlauchbruchs eine Gefährdung durch Peitschen hervorruft, muss sie mit geeigneten Mitteln gesichert werden. (vorgeschrieben laut DGUV 113-015 & Maschinenrichtlinie 2006/42/EG)

Gerade Mess-Schlauchleitungen werden häufig „körpernah“ und noch dazu mit reichlich „auspeitschfreudiger“ Schlauchlänge eingesetzt – es besteht Handlungsbedarf!

Baureihe AS2 Mini - blitzschnell montierbar, ohne den Schlauch ausbauen zu müssen!

Die Entwicklung der AS2 Mini begann mit der Frage: Eine Schlauchfangsicherung für Mess-Schläuche - geht das überhaupt? Unsere Antwort lautet: Ja, dank dem international zum Patent angemeldeten Cablelock-Spannschloss geht auch das! Die AS2 Mini passt sich den Anforderungen im Messtechnikbereich ideal an und ist dank der neuen "Speed-Bauweise" blitzschnell nachträglich montierbar.

international
angemeldet
zum
Patent



Cablelock[®] AS2 Mini

...die weltweit erste Ausreißsicherung
für Hydraulik-Mess-Schlauchleitungen...

WELTNEUHEIT

Passend für alle gängigen Mess-Schlauch-Armaturen

Typen und technische Daten (ausführliche Daten siehe Hauptkatalog):

für Mess-Schlauch	für Maschinen-Fixpunkt AØ	ca. sichtbare Seilbogenlänge	Ident Nr.
DN2 bis DN4	7,5-12,5 mm	75 mm	CL-AS-2MA
DN2 bis DN4	11,5-16,5 mm	80 mm	CL-AS-2MB
DN2 bis DN4	15,5-20,5 mm	85 mm	CL-AS-2MC

Max. Betriebsdruck: DN2 bis 630bar; DN3 bis 500bar; DN4 bis 450bar

Viele weitere wichtige Informationen, Regelauszüge, Demovideos und eine Vielzahl weiterer Schlauchfangsicherungen finden Sie unter

www.cablelock.de



Diese Produktidee
gewann den



Innovationspreis

