


Übersicht der Identlängen der Cablelock-Baureihe AS-ECO

Die Identlänge entspricht der Länge des Drahtseils einschließlich der aufgespressten Endbegrenzungshülsen bis Mittelpunkt des Durchmessers der Lasche im demontierten Zustand der Cablelock-Sicherung (siehe Abbildungen).

Bemaßung der Identlängen von AS-ECO (am Beispiel mit Drahtseildurchmesser 4 mm)



Tabellen mit Identlängen von AS-ECO

AS-ECO Laschenform E

Ident Nr.	Identlänge
CL-AS-E125	345mm
CL-AS-E145	345mm
CL-AS-E170	350mm
CL-AS-E185	380mm
CL-AS-E205	380mm
CL-AS-E225	405mm
CL-AS-E245	405mm
CL-AS-E270	465mm
CL-AS-E305	470mm
CL-AS-E340	560mm
CL-AS-E365	560mm
CL-AS-E425.1	580mm
CL-AS-E425.2	670mm
CL-AS-E455	680mm
CL-AS-E490	725mm
CL-AS-E525	705mm
CL-AS-E610	735mm

AS-ECO Laschenform S

Ident Nr.	Identlänge
CL-AS-S085	435mm
CL-AS-S105.1	550mm
CL-AS-S105.2	655mm
CL-AS-S125.1	575mm
CL-AS-S125.2	710mm
CL-AS-S145.1	600mm
CL-AS-S145.2	685mm
CL-AS-S165	690mm
CL-AS-S205	720mm

AS-ECO Laschenform P

Ident Nr.	Identlänge
CL-AS-P090	425mm
CL-AS-P110	520mm
CL-AS-P130	700mm

Maßtoleranz für Identlängen -10mm +20mm.