

AS Complete Paramètres de sélection :		
Confort de montage : équipement ultérieur	Pour tuyaux DN5 - DN25 jusqu'à R15 Pour tuyaux DN32 - DN50 jusqu'à 4SH	
Extérieur : non	Chimie : non	Température max. : +150 °C

Série AS-Complete ... Un kit quasi-complet, support compris ...

La série AS-Complete est un kit complet de système de blocage pour tuyaux à combiner individuellement, incluant un support confectionné sur mesure dans le dispositif hydraulique. Le modèle AS-Complete propose les types les plus courants de la série AS-Professional dans des modules à combiner de différentes manières. De cette manière, vous gardez un œil sur l'équipement et pouvez toujours vous réapprovisionner ultérieurement en cas de besoin. Vous avez le choix d'utiliser le système AS-Complete rapidement, de manière ordonnée et très peu encombrante, comme une sorte de caisse à outils (transportable) ou sous vos yeux (installation fixe) sous forme de support mural. Les petits éléments nécessaires à la fixation au mur sont systématiquement fournis avec chaque livraison.



Les sécurités fermement serrées
 sur le tuyau protègent de l'usure par
 frottement des câbles métalliques !



Les 16 avantages de la série AS-Complete :

- Clarté et ordre dans un espace restreint
- au choix : transportable ou fixe au mur
- avec sécurités de la gamme AS-Professional :
- peut être monté sans débrancher le câble - permet de gagner du temps et de l'argent !
- peut être monté même lorsque les conditions de place sont réduites
- pas d'arêtes ou d'angles vifs, ni d'extrémités de câbles métalliques pointues
- longueurs de coude de câble métallique compactes pour des courses de fouettement courtes
- peu de tenue en stock grâce à un nombre réduit de types universels
- temps de montage réduit, même avec des conduites encastrées
- solidement serré côté tuyau (voir ci-dessus)
- solidement serré côté machine
- convient également pour des températures de service élevées
- marquage CE et lettre d'identification imprimée
- test selon les normes d'usine avec un rayon de courbure minimal (cf. page 1)
- impression générale attestant de la qualité du produit
- Made in Germany

Caractéristiques techniques :

- pour des diamètres nominaux de tuyaux de DN5 à DN50
- pour des niveaux de pression de 270 bar à 450 bar BD
- température d'utilisation -40 °C à +150 °C
- matériaux : acier galvanisé / laiton / métal léger
- longueurs d'identification, voir www.cablelock.de
- plus de caractéristiques techniques, voir tableaux à droite

Accessoires (voir page 20) :

- AS-Tape comme protection du revêtement extérieur du tuyau et en présence de pulsations / vibrations
- tableau des longueurs de ruban, voir www.cablelock.de
- kit de montage avec tous les outils nécessaires à la pose des sécurités et du ruban et du ruban

Informations supplémentaires :

AS-Complete est livré sous forme de kit de montage avec notice d'installation

Consignes d'utilisation importantes :

Pour des raisons de sécurité, montez les systèmes de blocage de tuyaux sur des tuyaux dépressurisés !

Respectez toujours les consignes de la notice d'utilisation détaillée fournie avec le système !

La gamme susmentionnée n'est pas destinée à une utilisation extérieure ; pour l'extérieur, veuillez utiliser la gamme INOX !
 Veuillez tenir compte de la liste des risques résiduels sur www.cablelock.de - Informations importantes.

Module G pour sécurités DN5 à DN25

Support de base pour systèmes de blocage pour tuyaux de la série AS-Professional. Solution combinée à utiliser aussi bien pour un montage fixe au mur que pour un usage mobile sur des chantiers variables. Structure acier stable au design hydraulique. 5 mousquetons inclus. Autres informations importantes, voir page de gauche.

AS-Professional :	Module G00	Module G01	Module G02
Types de sécurité 3A ; 3B ; 3C*	vide	6 x chacun	10 x chacun
Types de sécurité 4D ; 4E*	vide	4 x chacun	8 x chacun
Nb total de sécurités	Zéro	26 pièces	48 pièces
Poids total env.	1,8 kg	3,9 kg	6,0 kg
N° d'ident. :	CL-AS-G00	CL-AS-G01	CL-AS-G02

* Les caractéristiques techniques des sécurités sont détaillées aux pages 3 et 4 de ce catalogue : Série AS-Professional



Exemple : photo du module G01

Module S Boîtes d'assortiment avec accessoires

Boîtes d'assortiment avec différentes garnitures d'accessoires. Fixation rapide et facile à l'aide de clips sur le module de base. 2 boîtes par module de base sont possibles au max. Autres informations importantes, voir page de gauche.

Accessoires	Module S00	Module S01	Module S02
Kit d'outils comp. TK01	vide	1 pièce	Zéro
Cablelock AS-Tape 2m	vide	2 pièces	Zéro
Cablelock AS-Tape 5m	vide	Zéro	2 pièces
Poids total env.	0,02 kg	0,11 kg	0,25 kg
N° d'ident. :	CL-AS-S00	CL-AS-S01	CL-AS-S02

Pour les caractéristiques techniques, voir la rubrique « Accessoires » page 18



Exemple : photo du module S01

Module E pour sécurités DN32 à DN50

Arceau complémentaire pour systèmes de blocage pour tuyaux de la série AS-Professional. Extension rapide et facile du module de base par un simple glissement. L'utilisation combinée Suspension et / ou Pose reste en outre possible. 3 mousquetons inclus. Autres informations, voir page de gauche.

AS-Professional :	Module E00	Module E01	Module E02
Types de sécurité 5F ; 5G ; 5H*	vide	4 x chacun	8 x chacun
Nb total de sécurités	Zéro	12 pièces	24 pièces
Poids total env.	0,9 kg	2,9 kg	5,1 kg
N° d'ident. :	CL-AS-E00	CL-AS-E01	CL-AS-E02

* Les caractéristiques techniques des sécurités sont détaillées aux pages 3 et 4 de ce catalogue : Série AS-Professional



Les kits complets les plus courants :

Kit complet K01 : Module G01+S01+E01	N° d'identification CL-AS-K01
Kit complet K02 : Module G02+2xS01+E02	N° d'identification CL-AS-K02
Kit complet K03 : Module G02+S01+S02+E02	N° d'identification CL-AS-K03

Exemple : photo du kit complet K02
Voir page de gauche