



*La sicurezza antistrappo per tubi
flessibili ad alta pressione*

AS-INOX-PRO Parametri di scelta:

Montaggio: montabile in seguito	Per tubi da DN5 - DN50 a 4SH Per tubi da DN60 - DN76 a 2SN	
Outdoor: sì (AISI 303)	Chimica: sì (AISI 316)	Temperatura max.: +200°C

Serie AS-INOX-PRO ... per esterni, settore alimentare e chimico ...

La serie AS INOX-PRO è la nuova sicurezza antistrappo per tubi flessibili della gamma Cablelock resistente alla corrosione. La serie AS-INOX-PRO riunisce tutti i vantaggi della serie classica AS-Professional, ma grazie alla sua resistenza alla corrosione offre anche un più ampio campo di applicazione. Per poter offrire un prezzo attraente anche con questa serie, abbiamo deciso di offrirla SIA in AISI 303 (per esterni e con resistenza media alla corrosione), SIA in AISI 316 (per esigenze maggiori in termini di resistenza alla corrosione e igiene).

Siamo particolarmente orgogliosi del suo design pressoché perfetto e che non potevamo tralasciare!

Per proteggere la gomma esterna del tubo flessibile e in caso di pulsazioni/vibrazioni, consigliamo di applicare sul tubo il nastro di protezione autoadesivo o extra forte "Cablelock-AS Tape".



Le sicurezze fissate saldamente sulla
tubazione flessibile impediscono lo
sfilacciamento del cavo!



I 18 vantaggi della serie AS-INOX-PRO:

- Montabile senza staccare il tubo - risparmi tempo e denaro!
- Montabile anche con poco spazio a disposizione
- Possibilità di impiego pressoché illimitate grazie al AISI 316
- Senza angoli taglienti, spigoli vivi o estremità appuntite
- Lunghezze di corda compatte riducono l'effetto frusta
- Stoccaggio ridotto grazie a poche tipologie universali
- Breve tempo di montaggio anche con tubo già presente
- Serraggio saldo lato tubo (vedi sopra)
- Serraggio saldo lato macchina
- Idoneo anche per temperature di esercizio MOLTO elevate
- Ogni attacco è confezionato singolarmente
- Ogni fornitura è corredata di esaustive istruzioni per l'uso
- Minimo fornibile 1 pezzo - imballaggi non ingombranti
- Marcatura CE e sigla identificativa impresse
- Test a norma di fabbrica con raggio min. di curvatura (cfr. pag. 1)
- Impressione generale pregevole
- Lunghezze speciali possibili anche per piccoli quantitativi
- Made in Germany

Dati tecnici:

- Per tubi con larghezze nominali da DN5 a DN76
- Per pressioni di esercizio da 50 bar a 450 bar
- Temperatura di esercizio da -30°C a +200°C
- Materiali completamente ACCIAIO INOX (AISI 303 o AISI 316); rivestimento di protezione in PA
- Altri dati tecnici come da tabelle a destra

Accessori (vedi pagina 18):

- AS-Tape per proteggere il rivestimento esterno del tubo e in caso di pulsazioni/vibrazioni
- Per la tabella delle lunghezze del nastro, vedi www.cablelock.de
- Kit di utensili AS contenente tutti gli utensili necessari per il montaggio delle sicurezze e del Tape

**funzionale & bello:
"AS-INOX-PRO"**



Importanti consigli di utilizzo:

Per motivi di sicurezza, montare le sicurezze per tubi flessibili sempre senza pressione!

Osservare sempre le indicazioni contenute nelle esaustive istruzioni per l'uso fornite coi pezzi!

Leggere la lista dei rischi residui all'indirizzo www.cablelock.de - informazioni importanti

Tipo INOX-ASP3 per tubi da DN5 a DN16

Sicurezza antistrappo per tubi flessibili professionale 100% in ACCIAIO INOX con cavo in acciaio inox da 3 mm e tenditori a vite Cablelock in acciaio inox apribili su entrambi i lati. Il tipo ASP3 è idoneo per tutti i tubi flessibili idraulici comuni con larghezza nominale da DN5 a DN16 e dimensionalmente indicato per i tipi di tubi* 1SC, 2SC, 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R13, R15. Per il DN16 solo con una pressione fino a 330 bar max., ovvero ca. 2SN/2SC (da 4SP-DN16 vedi ASP4). Idoneo per tutti i tipi di raccordi secondo DIN EN 20066. Per altre informazioni importanti vedi pagina a sinistra.



idoneo anche per il
montaggio in un secondo
momento

per tubo*	punti di fissaggio	per pressione max. di esercizio	lunghezza visibile arco	lungh. Ident.**	N° ident.*** compl. AISI 303	N° ident.*** compl. AISI 316
DN5-DN8	Ø est. da 8mm a 21mm	450bar	ca. 200-260mm	450mm	VA32	VA34
DN10-DN12	Ø est. da 17mm a 28mm	450bar	ca. 210-270mm	500mm	VB32	VB34
da DN16 a 2SN/2SC	Ø est. da 22mm a 31mm	330bar	ca. 230-290mm	550mm	VC32	VC34

Tipo INOX-ASP4 per tubi da DN16 a DN25

Sicurezza antistrappo per tubi flessibili professionale 100% in ACCIAIO INOX con cavo in acciaio inox da 4 mm e tenditori a vite Cablelock in acciaio inox apribili su entrambi i lati. Il tipo ASP4 è idoneo per tutti i tubi flessibili idraulici comuni con larghezza nominale da DN16 a DN25 e dimensionalmente indicato per i tipi di tubi* 1SC, 2SC, 1SN, 2SN, 4SP, 4SH, R13, R15. Per il DN20 con una pressione max. fino a 4SH; DN25 con una pressione max. fino a 4SP (con pressioni maggiori vedi ASP5). Idoneo per tutti i tipi di raccordi secondo DIN EN 20066. Per altre informazioni importanti vedi pagina a sinistra.



idoneo anche per il
montaggio in un secondo
momento

per tubo*	punti di fissaggio	per pressione max. di esercizio	lunghezza visibile arco	lungh. Ident.**	N° ident.*** compl. AISI 303	N° ident.*** compl. AISI 316
da DN16 a R15	Ø est. da 22mm a 31mm	450bar	ca. 230-290mm	550mm	VC42	VC44
da DN20 a 4SH	Ø est. da 26mm a 36mm	380bar	ca. 240-310mm	640mm	VD42	VD44
da DN25 a 4SP	Ø est. da 32mm a 44mm	300bar	ca. 250-320mm	700mm	VE42	VE44

Tipo INOX-ASP5 per tubi da DN20 a DN76

Sicurezza antistrappo per tubi flessibili professionale 100% in ACCIAIO INOX con cavo in acciaio inox da 5 mm e tenditori a vite Cablelock in acciaio inox apribili su entrambi i lati. Il tipo ASP5 è idoneo per tutti i tubi flessibili idraulici comuni con larghezza nominale da DN20 a DN76 e dimensionalmente indicato per i tipi di tubi* 1SC, 2SC, 1SN, 2SN. Fino a DN50 anche per 4SP, 4SH (DN20 & DN25 anche per R13/15). Idoneo per tutti i tipi di raccordi secondo DIN EN 20066. Per altre informazioni importanti vedi pagina a sinistra.

**...per maggiori
livelli di
pressione...**



idoneo anche per il
montaggio in un secondo
momento

per tubo*	punti di fissaggio	per pressione max. di esercizio	lunghezza visibile arco	lungh. Ident.**	N° ident.*** compl. AISI 303	N° ident.*** compl. AISI 316
DN20 supera R15	Ø est. da 26mm a 36mm	480bar	ca. 240-330mm	670mm	VD52	VD54
da DN25 a R15	Ø est. da 32mm a 44mm	420bar	ca. 250-340mm	730mm	VE52	VE54
da DN32 a 4SH	Ø est. da 38mm a 52mm	325bar	ca. 350-450mm	880mm	VF52	VF54
da DN40 a 4SH	Ø est. da 44mm a 61mm	290bar	ca. 370-450mm	940mm	VG52	VG54
da DN50 a 4SH	Ø est. da 56mm a 74mm	250bar	ca. 380-450mm	1020mm	VH52	VH54
da DN60/63 a 2SN	Ø est. da 70mm a 84mm	90bar	ca. 380-450mm	1100mm	VL52	VL54
da DN76 a 2SN	Ø est. da 85mm a 102mm	50bar	ca. 380-450mm	1200mm	VM52	VM54

* Le sicurezze sono adatte per i tipi di tubi elencati, ma solo tenendo conto della pressione massima di esercizio come da tabella!

** La lunghezza identificativa corrisponde alla lunghezza totale della corda tesa inclusi i manicotti alle estremità quando smontata.

*** La lettera identificativa è stampigliata sulla targhetta CE di ogni singola sicurezza per semplificare l'identificazione della dimensione.